

# ALIMAK TPL

## Dati tecnici

La gamma ALIMAK TPL è studiata appositamente per i progetti edili di minori dimensioni, con spazio limitato e dove sia richiesta una portata limitata. La portata varia da 300 a 2.000 kg ed è disponibile in 9 diverse configurazioni.

### VERSIONE MONOFASE



DATI TECNICI		VERSIONE MONOFASE		
		TPL 300 1Ph	TPL 500 1Ph	TPL 700 1Ph
Carico nominale (kg)		300	500	700
Numero persone (incluse nel carico)	TP mode *	3	4	3
Number of persons	MH mode *	0	0	0
Velocità di sollevamento (m/min)	TP mode *	10	9.5	9.5
Velocità di sollevamento (m/min)	MH mode *	10	9.5	9.5
Dimensione Piattaforma [ W x L ] (m)		1.4 x 1.6	1.4 x 1.6	1.05 x 1.6
Massima altezza di sollevamento (m) **		50	50	50
Massima distanza di ancoraggio (m)		7.5	7.5	7.5
Max altezza libera sopra l'ultimo ancoraggio (m)		4.5	4.5	4.5
Max altezza primo ancoraggio (m)		6	6	6
Alimentazione		230V/ 50Hz 1Ph	230V/ 50Hz 1Ph	230V/ 50Hz 1Ph
Potenza nominale (kW)		1.5	2.2	2.2
Corrente assorbita (A)		9	12	13.5
Potenza assorbita (kVA)		2.5	2.7	3.0
Tipo colonna		Triangolare 350, acciaio tubolare con viti di collegamento integrate		

\* Piattaforma di Trasporto(TP)/Montacarichi(MH). \*\* Sono possibili altezze di sollevamento maggiori dietro richiesta e valutazione.